



ร็องยาแนว & กระเบื้อง

ขจัดคราบตะกรันและสิ่งสกปรกอนินทรีย์จาก
ห้องครัว ห้องน้ำ และพื้นที่สุขาภิบาล เหมาะ
สำหรับการทำความสะอาดล้ำลึกในพื้นที่เปียก

เหมาะสำหรับ

กระเบื้อง

ห้องอาบน้ำ

ห้องน้ำ

ก๊อกน้ำ

ท่อระบายน้ำ



มีจำหน่ายในรูปแบบ

ชุดหัวฉีดคู่ 2x0.4L

ชุดเติม 4x0.4L

ชุด 2x1L

ชุด 2x5L

ชุด 2x10L



WSP

WHITE STONE PATTAYA

www.whitestonepattaya.com
contact@whitestonepattaya.com



แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์

arvox^{PRO}

การใช้งาน

รื่องยาแนว & กระเบื้อง

การเตรียมการ: การเตรียม: กำจัดสิ่งสกปรกภายนอกจากพื้นผิว ปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้สัมผัส ถ้าจำเป็น อาจมีผลต่อโลหะชุบสังกะสี ทดสอบความเข้ากันได้ของพื้นผิวในจุดที่ไม่เด่น ใช้เฉพาะหัวสเปรย์หรือเครื่องฉีดที่สะอาดเท่านั้น

การใช้งาน: ฉีดอาร์วอกซ์ โปร เอ และ บี บนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดอย่างรวดเร็วให้ทั่ว ทำงานเป็นส่วนย่อยๆ ทั้งไว้สักรุ่นแล้วใช้ฟองน้ำหรือแผ่นขัดนุ่มๆ ขัด สำหรับการใช้เครื่อง ใช้เครื่องขัดแบบจานเดียวกับแผ่นขัดที่เหมาะสม เก็บน้ำยาที่มีสิ่งสกปรกออก ล้างหรือเช็ดด้วยน้ำสะอาด

การครอบคลุม: ประมาณ 4-10 ตารางเมตรต่อลิตร (0.5 ลิตรต่อส่วนผสม)

หมายเหตุ: ปิดคลุมหรือถอดชิ้นส่วนที่ชุบสังกะสีออกก่อนใช้งาน ฉีดเอและบีอย่างรวดเร็วต่อเนื่องหรือพร้อมกันบนพื้นผิว ล้างเครื่องมือ/เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ให้สะอาดหลังใช้งาน

การจัดการและการเก็บรักษา

อาร์วอกซ์ โปร โลว์ + ซานิทารี มีความคงตัวอย่างน้อย 24 เดือนเมื่อเก็บในภาชนะเดิมตามคำแนะนำ เก็บในที่ที่มีเฉพาะผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น เก็บในที่เย็น มืด และตั้งตรง ความร้อน แสงแดด และน้ำแข็งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ใช้ภาชนะที่เปิดแล้วให้หมดภายใน 3 เดือน กำจัดเศษผลิตภัณฑ์และภาชนะตามข้อกำหนดทางราชการ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังมาตรฐานเมื่อจัดการกับสารเคมี ควรสวมถุงมือ แว่นตา เสื้อผ้า และหน้ากากป้องกันคำแนะนำด้านความปลอดภัยโดยละเอียดมีอยู่ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัยของอาร์วอกซ์ โปร โลว์ + ซานิทารี เอ และ บี

ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมตามความรู้ปัจจุบันของเรา ไม่ใช่การรับประกัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เนื่องจากการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เราแนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง แผ่นข้อมูลความปลอดภัยพร้อมข้อควรระวังสำหรับการจัดการหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาร์วอกซ์ โปร บี ให้ตามคำขอและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณควรขอและศึกษาข้อมูลแผ่นความปลอดภัยก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัท ไวท์ สโตน พัทธา จำกัด

การใช้งานด้วยมือ

ใช้ฟองน้ำหรือแผ่นขัดในการทำงานกับผลิตภัณฑ์



การใช้งานด้วยเครื่อง

ควรใช้เครื่องทำความสะอาดแบบหมุนวงกลมและแผ่นขัดที่เหมาะสมในการทำงานกับผลิตภัณฑ์



คำแนะนำของเรา:

ใช้สเปรย์ที่มีระบบสองห้องเพื่อฉีดส่วนผสมทั้งสองพร้อมกัน

Twin Max

เครื่องพ่นคู่



Arvox Pro เอ

ส่วนผสม (ตาม 1272/2008/EC) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (ตาม 648/2004/EC) ไม่มีข้อมูลสำคัญ

ลักษณะ	ไอ
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	กลิ่นเด่น/ต่าง
ความหนาแน่น	1.106 กรัม/ซม. ³
ความหนืด	15 mPa.s
พีเอช	14

อาร์วอกซ์ โปร บี

ส่วนผสม (ตาม 648/2004/EC): สารฟอกขาวชนิด

ออกซิเจน 5%-<15%

ลักษณะ	เหมือนน้ำ
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	อ่อนมาก เฉพาะตัว
ความหนาแน่น	1.026 กรัม/ซม. ³
ความหนืด	1.1 mPa.s
พีเอช	3-4

ค่าที่วัดได้ที่อุณหภูมิ 20° C



จดทะเบียนกับ FIBL