

โลม์
+ สุขากิบาล

arVOX^{PRO} โลม์ + สุขากิบาล

ขจัดคราบตะกรันและสิ่งสกปรกอนินทรีย์จ
ากห้องครัว ห้องน้ำ และพื้นที่สุขากิบาล
เหมาะสำหรับการทำความสะอาดล้ำลึกใน
พื้นที่เปียก

เหมาะสำหรับ

กระเบื้อง

ห้องอาบน้ำ

ห้องสุขา

ก๊อกน้ำ

ท่อระบายน้ำ



มีให้เลือกในรูปแบบ

ชุดหัวพ่นคู่ 2x0.4L

ชุดเติม 4x0.4L

ชุด 2x5L



WSP

WHITE STONE PATTAYA

www.whitestonepattaya.com
contact@whitestonepattaya.com



แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์

arvox^{PRO}

โลม + สุขาภิบาล

การใช้งาน

การเตรียม: กำจัดสิ่งสกปรกหยาบออกจากพื้นผิว

ปิดคลุมบริเวณที่ไม่ต้องการให้สัมผัสถ้าจำเป็น

อาจมีผลต่อโลหะชุบสังกะสี

ทดสอบความเข้ากันได้ของพื้นผิวในจุดที่ไม่เด่น

ใช้เฉพาะหัวสเปรย์หรือเครื่องฉีดที่สะอาดเท่านั้น

การใช้งาน: ฉีด Arvox Pro A และ B

ลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดอย่างรวดเร็วให้ทั่วถึง

ทำงานเป็นส่วนย่อย ๆ

ทิ้งไว้สักครู่แล้วใช้ฟองน้ำหรือแผ่นขัดนุ่ม ๆ ขัด

สำหรับการใช้เครื่อง

ให้ใช้เครื่องขัดแบบจานเดียวกับแผ่นขัดที่เหมาะสม

เก็บน้ำยาที่มีสิ่งสกปรกออก ล้างหรือเช็ดด้วยน้ำสะอาด

การครอบคลุม: ประมาณ 4-10 ตารางเมตรต่อลิตร (0.5

ลิตรต่อแต่ละส่วนผสม)

โปรดทราบ:

ปิดคลุมหรือถอดชิ้นส่วนที่ชุบสังกะสีออกก่อนใช้งาน ฉีด A

และ B อยู่ ารรวดเร็วที่ อเนียงหรือพรี อมกันบนพื้นผิว

หลังใช้ งานต้ ังเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ อื่น ๆ

การจัดการและการเก็บรักษา

ให้ สะอาด

Arvox Pro โลม + สุขาภิบาล มีความคงตัวอยู่ านนี้ อย 24

เดือนเมื่อเก็บในภาชนะเดิมตามค าแนะน า

ควรเก็บในที่ที่มีเฉพาะผู้ ที่ได้ รับอนุญาตเข้า ถึงเท านั้น

เก็บในที่เย็น มืด และตั้งตรง ความร้ อน แสงแดด

และน้ำ ้าแข็งอาจมีผลต่อ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ภาชนะที่เปี ดแล้ว ควรใช้ ให้ หมดภายใน 3 เดือน

ก าจัดเศษผลิตภัณฑ์ และภาชนะตามข้ อก าหนดของทาง

งราช การ

ข้ อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ต้ องปฏิบัติตามข้ อควรระวังดานความปลอดภัยมาตรฐานเ

มื่อจัดการกับสารเคมี ควรสวมถุงมือ แว นตา เสื้อผ้า ้า

และหน้ ากากบ้ องกัน

ค าแนะน าด้ านความปลอดภัยโดยละเอียดมีอยู่ ในแผ่น

นข้ อ

มุลความปลอดภัยของ Arvox Pro โลม + สุขาภิบาล A

และ B

ข้ อสงวนสิทธิ์ข้ ้อมูลเหล่ านี้ถูกรวบรวมตามความรู้ บ้ ัจจุบันของเรา

ไม่ ั้ ไข การรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือข้ ้อมูล อื่นๆ ึ่งทางกฎหมาย

เนื่องจากการใช้ งานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

เราแนะน า ให้ ทดสอบผลิตภัณฑ์ ก่ ่อนใช้ งานทุกครั้ง

แผ่น นข้ ้อมูลความปลอดภัยพรี อมข้ ้อมูลควรระวังส ้าหรับการจัดการหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

Arvox Pro มีให้ ตามค ้าขอและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณควรขอและศึกษาข้ ้อมูลแผ่น นความปลอดภัยก่ ่อนใช้ งานผลิตภัณฑ์ เหล่ านี้

การใช้งานด้วยมือ

ใช้ฟองน้ำหรือแผ่นขัดในการทำงานกับผลิตภัณฑ์



การใช้งานด้วยเครื่อง

ควรใช้เครื่องทำความสะอาดแบบ

หมุนวงกลมและแผ่นขัดที่เหมาะสม

เหมาะสมในการทำงานกับผลิตภัณฑ์



>คำแนะนำของเรา:

ใช้สเปรย์ที่มีระบบสองห้ องเพื่อฉีดส่วนผสมทั้งสองพร้อมกัน

Twin Max

เครื่องฉีดน้ำคู่



ARVOX PRO A

ส่วนผสม (ตาม 1272/2008/EC) ไม่มี; (ตาม 648/2004/EC)

สารลดแรงตึงผิวแอนไอออน

ลักษณะ	ใส
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	ลักษณะเฉพาะ/ต่าง
ความหนาแน่น	1.01 กรัม/ซม. ³
ความหนืด	10 mPa.s
พีเอช	7-9

ARVOX PRO B

(ตาม 1272/2008/EC) กรดเมทานอลไฟนิก, กรดฟอร์มิก;

(ตาม 648/2004/EC) ไม่มี

ลักษณะ	เหมือนน้ำ
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	ลักษณะกรด
ความหนาแน่น	1.06 ก./ซม. ³
ความหนืด	10 mPa.s
พีเอช	2-3

ค่าที่วัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส