



ยาง+พลาสติก

สามารถกำจัดสิ่งสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์ เช่น
คราบจากพืช ไขมัน และขี้ผึ้งออกจากพื้นผิว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดอย่าง
อ่อนโยน ทำงานได้ทันทีและรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ

พื้นยาง

ลู่วิ่งและลู่วิ่งฝึก

พื้นโรงงานอุตสาหกรรม

สายพานลำเลียง

เดินทำงาน

อีแวนต์



มีจำหน่ายเป็น

ชุด 2x5L



WSP

WHITE STONE PATTAYA



ยาง + พลาสติก

การใช้งาน

การเตรียมการ: กำจัดสิ่งสกปรกที่หลวมออกจากพื้นผิว ปิดบริเวณที่ไม่ต้องการให้ได้รับการรักษา Arvox Pro อาจทำลายโลหะ ทดสอบความเข้ากันได้ของพื้นผิวในบริเวณที่ไม่เด่น ใช้เฉพาะหัวพ่นที่สะอาดหรือเครื่องพ่นแรงดันเท่านั้น

การใช้งาน: พ่นพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาดด้วย Arvox Pro A ให้ทั่ว จากนั้นใช้ Arvox Pro B ในลักษณะเดียวกัน ใช้แปรงหรือแปรงขัดทำงานใน Arvox หลังจาก 5-15 นาที ใช้น้ำและแปรงทำงานใหม่แล้วล้างออก สำหรับการใช้งานเครื่องจักร ใช้เครื่องฉีดพ่นที่มีแผ่นทำความสะอาดที่เหมาะสม หลังจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดและดูดฝุ่นอีกครั้ง

ความครอบคลุม: ประมาณ 5-10 ม²/ลิตร (0.5 ลิตรต่อส่วนประกอบ)

หมายเหตุ: ปิดหรือถอดชิ้นส่วนอะลูมิเนียมก่อนใช้งาน ล้างด้วยน้ำให้สะอาดหลังการใช้งาน ทำความสะอาดเครื่องมือ/เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ให้ดีหลังการใช้งาน

การจัดการและการเก็บรักษา

Arvox Pro ยาง + พลาสติก มีความทนทานอย่างน้อย 24 เดือนหากเก็บตามคำแนะนำ เก็บในภาชนะเดิม เก็บในสถานที่ที่เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต เก็บในที่เย็น มีด และตั้งตรง ความร้อน แสงแดด และน้ำค้างแข็งอาจทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง ใช้ภาชนะที่เปิดแล้วภายใน 3 เดือน กำจัดเนื้อหา/ภาชนะตามข้อบังคับท้องถิ่น

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยตามปกติเมื่อจัดการกับสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรสวมถุงมือป้องกัน แวนตา เลือผ้าป้องกัน และหน้ากาก คำแนะนำความปลอดภัยโดยละเอียดสามารถพบได้ในแผ่นข้อมูลความปลอดภัยสำหรับ Arvox Pro ยาง + พลาสติก A และ B

คำปฏิเสธ ข้อมูลนี้ดึงมาจากความรู้ปัจจุบันของเรา ไม่ถือเป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือวิธีการทางกฎหมาย เนื่องจากการใช้งานและสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เราจึงแนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับการใช้งานที่ต้องการ แผ่นข้อมูลความปลอดภัยพร้อมข้อควรระวังความปลอดภัยเมื่อจัดการหรือเก็บ Arvox Pro มีให้ตามคำขอและจัดทำขึ้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณควรได้รับและทบทวนข้อมูลแผ่นความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องก่อนจัดการกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ White Stone Pattaya Co., LTD.

การใช้งานด้วยมือ

ทำส่วนประกอบด้วยแปรง, แผ่น, หรือฟองน้ำ



การใช้งานด้วยเครื่องจักร

ควรผสมส่วนประกอบโดยใช้เครื่องทำความสะอาดแบบวงโคจรพร้อมแผ่นที่เหมาะสม



>คำแนะนำของเรา:
ใช้เครื่องพ่นที่มีระบบห้องคู่สำหรับการใช้งานของทั้งสองส่วนประกอบพร้อมกัน

หัวฉีดแม็กซ์

เครื่องพ่นคู่



ARVOX PRO A

ส่วนผสม (ตามระเบียบ 1272/2008/EC) โซเดียมไฮดรอกไซด์;
(ตามระเบียบ 648/2004/EC) ไนไตรล์

ลักษณะ	สี
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	กลิ่นเฉพาะ/ต่าง
ความหนาแน่น	1.106 กรัม/ซม3
ความหนืดไดนามิก	15 mPa.s
พีเอช	14

ARVOX PRO B

ส่วนผสม (ตาม 648/2004/EC): 5% - <15% สารฟอกขาวที่มีออกซิเจน

ลักษณะ	เหมือนน้ำ
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	กลิ่นเบามาก เฉพาะ
ความหนาแน่น	1.026 กรัม/ซม3
ความหนืดไดนามิก	1.1 mPa.s
พีเอช	4-6

ค่าที่วัดได้ที่ 20° C