

arvox^{โปร} ไม้

ทำความสะอาดพื้นผิวไม้กลางแจ้งอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขจัดสิ่งสกปรกจากธรรมชาติ
ฟื้นฟูไม้ที่ผ่านสภาพอากาศได้อย่างเห็นได้ชัด
เหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมก่อนการดูแลไม้เพิ่มเติม


เหมาะสำหรับ

พื้นผิวไม้

แผ่นไม้ปูพื้น

เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

WPC



มีจำหน่ายใน

ชุด 2x1L

ชุด 2x5L



WSP
WHITE STONE PATTAYA

www.whitestonepattaya.com
contact@whitestonepattaya.com



เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Arvox Pro ไม้

การใช้งาน

การเตรียมการ: กำจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิว

ปกปิดพื้นที่ที่ไม่ต้องการทำการรักษาหากจำเป็น อาจทำให้โลหะเสียหาย

ทดสอบความเข้ากันได้ของพื้นผิวในบริเวณที่ไม่โดดเด่น

ใช้เฉพาะหัวพ่นหรือเครื่องพ่นแรงดันที่สะอาดเท่านั้น

การใช้งาน: พ่นพื้นผิวที่จะทำความสะอาดด้วย Arvox Pro A ให้ทั่ว จากนั้นใช้ Arvox Pro B ในลักษณะเดียวกัน

ใช้แปรงหรือเครื่องขัดทำงานร่วมกับ Arvox หลังจากทิ้งไว้

5-15 นาทีให้ล้างด้วยน้ำ และหากจำเป็นให้ใช้แปรงทำงานซ้ำ

สำหรับการใช้เครื่อง

ให้รักษาพื้นที่ด้วยเครื่องแผ่นเดียวและแผ่นทำความสะอาดที่เหมาะสม ล้างด้วยน้ำสะอาดหลังจากนั้น

ครอบคลุมพื้นที่: ประมาณ 4-10m²/L (0.5 L ต่อส่วนประกอบ)

โปรดทราบ:

ปกปิดหรือถอดส่วนประกอบอลูมิเนียมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า A

& B ควรพ่นบนพื้นผิวอย่างรวดเร็วต่อกันหรือพร้อมกัน

ถ้าเป็นไปได้ หลีกเลี่ยงการแห้ง และพ่นน้ำเป็นระยะๆ

ในแสงแดดแรง ในสภาพอากาศเย็น อาจขยายเวลาที่ทิ้งไว้

หลังจากใช้ Arvox Pro ไม้

ให้ตามด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาที่เหมาะสม

ล้างเครื่องมือ/เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ

การจัดเก็บและการเก็บรักษา

อย่างละเอียดหลังจากการใช้

Arvox Pro ไม้ คงความเสถียรอย่างน้อย 24

เดือนเมื่อเก็บไว้ในภาชนะดั้งเดิมตามคำแนะนำ

เก็บในสถานที่ที่เข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาต

เก็บในที่เย็น มืด และตั้งตรง ความร้อน แสงแดด

และน้ำค้างแข็งสามารถลดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ใช้ภาชนะที่เปิดแล้วภายใน 3 เดือน

กำจัดเศษผลิตภัณฑ์และภาชนะตามกฎหมายท้องถิ่น

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยมาตรฐานเมื่อจัดการสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวมถุงมือป้องกัน แว่นตา เสื้อผ้า และหน้ากาก

คำแนะนำด้านความปลอดภัยโดยละเอียดสามารถพบได้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสำหรับ Arvox Pro ไม้ A และ B

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

รายละเอียดเหล่านี้เนื่องจากความรู้ในปัจจุบันและไม่ถือเป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เนื่องจากการใช้งานและเงื่อนไขที่หลากหลาย

เราขอแนะนำให้ทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อการใช้งานที่พึงพอใจ

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยพร้อมข้อควรระวังด้านความปลอดภัยสำหรับการจัดการหรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ Arvox พร้อมให้บริการตามคำขอและจัดให้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

คุณควรวัดและตรวจสอบข้อมูลเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องก่อนจัดการผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ White Stone Pattaya Co.,LTD.

การใช้งานด้วยมือ

ใช้แปรงหรือขัดด้วยสครับเบอร์เพื่อทำความสะอาดพื้นผิว



การใช้งานด้วยเครื่องจักร

แนะนำให้ใช้เครื่องทำความสะอาด

แบบออร์บิทัลพร้อมแผ่นที่เหมาะสม

สำหรับการทำความสะอาด



>คำแนะนำของเรา:

ใช้สเปรย์ที่มี

ระบบสองห้องสำหรับการทา

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองพร้อมกัน



ARVOX PRO A

ส่วนประกอบ (ตาม 1272/2008/EG) โซเดียมไฮดรอกไซด์; (ตาม 648/2004/EG) ไม่มีความเสี่ยง

ลักษณะ	ใส
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	ลักษณะเฉพาะ/ต่าง
ความหนาแน่น	1.052 ก./ซม. ³
ความหนืดแบบไดนามิก	11 mPa.s
ค่าพีเอช	12-14

ARVOX PRO B

ส่วนประกอบ (ตามข้อกำหนด 648/2004/EC):

5% - <15% ตัวทำความสะอาดที่มีออกซิเจน

ลักษณะ	คล้ายน้ำ
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	อ่อนมาก, ลักษณะเฉพาะ
ความหนาแน่น	1.026 ก./ซม. ³
ความหนืดแบบไดนามิก	1.1 mPa.s
ค่าพีเอช	3-4

ค่าที่วัดได้ที่อุณหภูมิ 20° C